

Diversey™

J1000/J2000

Dispositif de dosage pour un nettoyage et une désinfection sûrs et rapides des surfaces

Description du produit

- Le J2000/J1000 est un appareil de dosage pour le nettoyage et la désinfection de grandes surfaces.
- Le J2000 permet l'utilisation de 2 produits distincts, par exemple, pour exécuter un nettoyage suivi d'une désinfection. Le J1000 permet uniquement l'utilisation de produits concentrés.
- Le dosage réglable individuellement permet une concentration uniforme et apporte ainsi une contribution décisive à la sécurité en matière d'hygiène. L'addition automatique de produit garantit en outre un usage économique des produits et permet ainsi de limiter les coûts.
- La commande simple et rapide du J2000/J1000 allégera considérablement le travail de vos collaborateurs en cuisine ou dans d'autres lieux.
- Le tuyau de nettoyage s'enroule autour du châssis du J2000/J1000 pour le rangement.

Applications

- Le J2000/J1000 peut être utilisé en association avec les produits Diversey pour le nettoyage et la désinfection de toutes surfaces résistantes à l'eau.

Utilisation

- Le J2000/J1000 fonctionne sans alimentation en tension selon le principe Venturi et peut être raccordé au réseau d'eau froide tout comme au réseau d'eau chaude (jusqu'à 60 °C).
- Les produits peuvent être prélevés d'emballages de toute taille. Un simple bouton de sélection sur l'appareil permet de choisir l'une des deux solutions proposées, ainsi que l'eau claire. Le pistolet vaporisateur peut être réglé en jet plein ou en jet conique.

Le système de dosage connecté a été testé et agréé par l'association allemande des professionnels du gaz et de l'eau (DVGW – sécurisation par sectionneur BA).





DiverseyTM

J1000/J2000

Données techniques

Dimensions (L/H/P) (sans pièce de raccordement)	Doseur : 270/386/135 mm	Matériau	châssis: PVC, Pistolet en laiton, avec isolation thermique Injecteur en laiton, avec polypropylène
Poids	Système de dosage environ 5,5 kg (sans flexible)	Débit d'eau maximal (sans mélange)	750 I/h (mesuré à 2,5bar de pression)
Dimensions du flexible	½"- Flexible avec raccords sertis ; longueur 20 m	Débit d'eau maximal (avec mélange)	520 I/h (mesuré à 2,5bar de pression)
Pistolet vaporisateur	avec tige de raccord rapide, réglable en jet plein et jet en éventail, châssis du pistolet isolé thermiquement	Concentration	0,5 - 11% (mesurée avec eau ; concentration max. selon la viscosité du produit)
Pression recommandée	2,5 - 5bar	Température maximale de fonctionnement	60° C

Produit	Code article	Omschrijving
J1000	1207219	Appareil principal, flexible de 20m, pistolet vaporisateur, 1 porte-bidon
J2000	1204489	Appareil principal, flexible de 20m, pistolet vaporisateur, 2 porte-bidons