



TASKI® Jontec LiquidWax

F5d

Cire à base de solvants pour sols en bois et liège

Description

Cire très efficace à base de solvants pour le nettoyage et l'entretien de sols en bois protégés ou non, et du liège.

Propriétés principales

Nettoyant et produit d'entretien à base de cires naturelles (cire d'abeilles), synthétiques et de solvants. Nourrit en profondeur le sol. Film de protection lustrable. Donne un aspect naturel au sol.

Avantages

- Protège contre l'humidité et le vieillissement prématuré
- Enlève efficacement les taches d'huiles et de graisses grâce à la spray méthode
- Facile à appliquer, séchage rapide
- Préserve l'aspect d'origine de vos parquets
- Donne une brillance satinée, effet naturel de vos sols

Mode d'emploi

Spray méthode:

1. Ajouter le produit dans le système de vaporisation de la monobrosse équipée d'un disque adapté et nettoyer le sol tout en vaporisant.
2. Après un bref temps de séchage, lustrer la surface pour plus de brillance.

Traitement initial:

1. Balayer/dépoussiérer la surface à traiter et vérifier qu'elle est complètement sèche.
2. Bien agiter le bidon.
3. Appliquer une fine couche de manière uniforme à l'aide d'un applicateur d'émulsion ou d'un mop. Laisser sécher.
4. Pour durcir le film et donner de la brillance : polir la surface à l'aide d'une monobrosse équipée d'un disque de polissage (blanc ou rouge). Pour une meilleure tenue (ou sols poreux), il est préférable d'appliquer une deuxième couche de la même manière que la première.

Dépoussiérage:

1. Procéder à un dépoussiérage quotidien à l'aide d'un mop, d'une frange ou d'une gaze à usage unique sur l'ensemble de la surface.



Entretien périodique:

1. Si la protection est endommagée là où le trafic est intense, procéder à un décapage de la surface à l'aide de TASKI Jontec Solve.
2. Remplir le pulvérisateur de produit pur, vaporiser tout en passant la monobrosse équipée d'un disque bleu.
3. Une fois la surface décapée, balayer, appliquer 1 à 2 couches de TASKI Jontec LiquidWax

Dosage

Prêt à l'emploi. Appliquer pur.

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*



© A.I.S.E



TASKI® Jontec LiquidWax

F5d

Données techniques

Aspect: liquide opaque, jaune ambré

Odeur: parfumé

Densité relative (g/cm³; 20°C): ≈ 0.77

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Laisser le produit à une température ambiante avant utilisation. Ne pas utiliser sur des sols sensibles aux solvants (ex. caoutchouc, asphalte, etc.). Les tissus enduits de TASKI Jontec LiquidWax sont inflammables.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7513319	TASKI Jontec LiquidWax 2x5L W2616	Prêt à l'emploi

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 16/11/2021 fr-BE (P99579)