



TASKI® Sani Calc Pur-Eco

W3b

Détartrant pour sanitaires

Description

Détartrant puissant pour les surfaces dures résistantes aux acides.

Propriétés principales

- Formule à action rapide, nettoyant à base d'acide citrique
- Excellent résultat de nettoyage
- Détartrage efficace
- Répond aux exigences de l'écolabel européen

Avantages

- Élimination efficace des dépôts de calcaire tenaces
- Produit à base d'acide, respectueux de l'environnement
- Idéal pour un détartrage efficace des sols, murs et autres surfaces dans les espaces sanitaires
- Dégage un parfum frais

Dosage

TASKI Sani Calc Pur-Eco doit être dilué, le produit est dosé manuellement ou à l'aide d'une pompe.

Dosage:

Application par pulvérisation: Remplir le flacon pulvérisateur de 500 ml d'eau. Doser 1 x 4,8 ml (0,96 %) dans le vaporisateur. Avant utilisation, agiter doucement le flacon.

Application en seaux: Remplir le seau d'eau. Doser 1 x 96ml par 10L d'eau (0,96%).

Un dosage correct et une température adéquate permettent de réduire les coûts et de minimiser l'impact sur l'environnement.

**Dosage recommandé lors des conditions optimales; cependant le dosage peut varier. Consulter votre représentant commercial pour obtenir plus d'informations.*

Application


1. Méthode de pulvérisation:

Vaporiser la solution sur un chiffon humide et nettoyer. Utiliser une éponge pour enlever les salissures tenaces.

Rincer ou remplacer le chiffon régulièrement.

2. Méthode seau:

Appliquer la solution avec un chiffon/une éponge ou un balai à franges et nettoyer. Utiliser une éponge pour enlever les salissures tenaces.



© A.I.S.E



TASKI[®] Sani Calc Pur-Eco

W3b

Données techniques

Aspect:	Liquide limpide, rouge
Odeur:	Légèrement parfumé
Valeur pH (pur):	~ 2
Valeur pH (dilué):	~ 2
Densité relative (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.05

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit sont disponibles sur la Fiche de Sécurité (Safety Data Sheet) qui peut être consultée et/ou obtenue sur Internet : sds.diversey.com. Conserver le produit dans l'emballage d'origine bien fermé, à l'abri des températures extrêmes. Ce produit est conçu pour une utilisation professionnelle exclusivement.

Compatibilité du produit

Ne pas mélanger avec des produits chlorés tels que l'eau de Javel et ne pas appliquer sur des surfaces sensibles aux acides, par exemple le marbre, le terrazzo, le travertin et autres surfaces calcaires. Avant le détartrage, mouiller abondamment les joints avec de l'eau. Enlever immédiatement les gouttes ou éclaboussures des surfaces sensibles aux acides et bien rincer à l'eau propre. Bien rincer les éléments en chrome à l'eau propre pour éviter les dégâts. Avant utilisation, tester la compatibilité des matériaux sur une petite zone peu visible de la surface.

Information environnementale

TASKI Sani Calc Pur-Eco a été homologué (DK/020/006) en tant que produit écologique répondant aux critères de l'Ecolabel de l'UE. Les tensioactifs utilisés dans ce produit sont biodégradables conformément au règlement européen sur les détergents, CE 648/2004.

Conditionnements disponibles

Code article	Description de l'article	Plateforme
7515243	TASKI Sani Calc Pur-Eco 6x1L W1	En général: dosage manuel
7515244	TASKI Sani Calc Pur-Eco 2x5L W1779	En général: dosage manuel

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Tous droits réservés. 21/02/2022 fr-BE (P84871)