

Diversey™

TASKI® swingo® 2500

Autolaveuse autoportée à batterie

TASKI swingo 2500 vous offre

- Des performances de nettoyage inégalées
- Une ergonomie unique
- Une fiabilité et une durabilité
- Une productivité sans pareil

Des performances de nettoyage inégalées

Le système de direction breveté définit de nouvelles normes en matière de manoeuvrabilité et permet donc l'utilisation de cette machine à conducteur porté même dans des endroits confinés. La conception novatrice du suceur garantit la récupération de toute l'eau résiduelle même dans les courbes et les virages.

Une ergonomie unique

Cette machine offre une position de conduite assise associée à une vitesse de travail réellement très élevée. Le niveau sonore extrêmement faible, comparable à celui d'un aspirateur, rend le travail plus confortable.

Une fiabilité et une durabilité

Le nombre limité de pièces mécaniques et une construction robuste rendent cette machine très fiable. Grâce à la facilité de remplacement des brosses et des lamelles du suceur, la maintenance est simple. Par conséquent, la machine peut être facilement préparée à tout moment pour être utilisée.

Une productivité sans pareil

Une vitesse de nettoyage supérieure de 7,5 km/h associée au système de CSD (Contrôle de la Solution Dosée) garantit un gain de productivité de 40% par rapport aux autolaveuses autotractées.



TASKI®



Diversey™

TASKI® swingo® 2500

Données techniques

Rendement théorique	5250m ² /h	Autonomie batterie (nominale)	3-5 h
Largeur du travail	70 cm	Poids machine prête à fonctionner (a/s conducteur)	560 kg
Largeur d'aspiration	93 cm	Dimensions (L x l x H) (a/s suceur)	78 x 169 x 137 cm
Réservoir d'eau propre (nominal)	95 L	Pression de la brosse (max)	52-74 kg
Réservoir d'eau usée (nominal)	95 L	Vitesse de nettoyage	7.5 km/h
Tension nominale	24 V	Vitesse de déplacement	9.0 km/h
Puissance nominale	2,000 W	Niveau sonore	67 dB(A)
Capacité de la batterie	240-290 Ah/C5	Rayon de braquage	1.9 m

Modèle

Modèle	Référence
TASKI swingo 2500	8004742

Accessoires

Accessoires	Référence
Plateau entraîneur 35 cm	8501120
Brosse à récurer standard 35 cm	8501080
Brosse à récurer le béton lave 35 cm	8501060
Brosse à récurer abrasive 35 cm	8502750
TASKI JFit pour swingo 2500	7516241

Descriptions

CSD (Cleaning Solution Dosing / Contrôle de la Solution Dosée) : breveté garantit toujours la même quantité de solution au mètre carré, quelque soit la vitesse de travail. La quantité souhaitée de solution au mètre carré peut être réglée. Pas d'excédent de solution dans les virages et les courbes. Le CSD permet d'économiser 30 à 50% d'eau par rapport aux autolaveuses classiques.