



TASKI® Jontec Linosafe

F1g

Linoleumveilige stripper

Omschrijving

Linoleumveilige stripper voor de verwijdering van polymeeremulsies en onderhoudslagen van linoleum en andere waterbestendige harde vloeren. Onderdeel van het LinoSECURE systeem. Voorkomt verkleuring en beschadiging van linoleum vloeren.

Eigenschappen

- Stap 1 van het gepatenteerde LinoSECURE systeem
- Zeer effectieve, mild alkalische stripper
- Geformuleerd om veilig polymeeremulsies van linoleum vloeren te verwijderen
- Snelwerkend, laagschuimend
- Lichtgeurend

Voordelen

- LinoSECURE systeem voor langdurige bescherming van linoleum vloeren
- Snelle en grondige verwijdering van polymeerlagen
- Veilig voor alle waterbestendige harde vloeren, voornamelijk linoleum en calciumhoudende stenen vloeren (bijvoorbeeld marmer)
- Eenvoudig en veilig in gebruik
- Licht geparfumeerd voor een prettige geur tijdens gebruik

Gebruiksaanwijzing

Dosering:

TASKI Jontec Linosafe moet verdund worden. Minimale dosering: 2 liter voor 10 liter oplossing (20% / 1:5). Verhoog de concentratie tot 50% bij hardnekkige en/of dikke polymeerlagen. Een correcte dosering bespaart kosten en minimaliseert de schadelijke gevolgen voor het milieu.

1. Doseer het product in een met water gevulde emmer of tank.
2. Breng de oplossing aan op de vloer en laat tenminste 5 à 10 minuten inwerken (laat de oplossing niet indrogen).
3. Schrob de vloer met een éénschijfsmachine en een geschikte pad.
4. Neem de vuile oplossing op met een waterzuiger en spoel de vloer grondig na met schoon water.
5. Laat de vloer volledig drogen alvorens deze te beschermen.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Linosafe

F1g

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, lichtgele vloeistof
pH waarde (onverdund): ≈ 9.95
pH waarde (verdund): ≈ 9.8
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): 1.03 g/cm³

Bovenaangegeven gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diversey.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

Veilig gebruik

Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren, zoals onbehandeld hout. Verwijder gemorst product onmiddellijk met een natte doek van houten/geverfde oppervlakken. Test voor gebruik de materiaalbestendigheid op een kleine, onopvallende plaats.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve stoffen die in dit product worden gebruikt zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de vereisten van de EG richtlijnen 73/404/EEC en 73/405/EEC en latere wijzigingen.

Goedkeuringen

Antislip minimaal 0,5 (ASTMD D 2047).

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7512688	TASKI Jontec Linosafe 2x5L W1779	Manuele dosering

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 13/07/2021 nl-BE (P99182)