



TASKI® Jontec Eternum

F2e

Hoogglans vloeremulsie

Omschrijving

Hoogglans slipbestendige vloeremulsie voor bijna alle typen vlakke en waterbestendige harde vloeren. De technologie biedt uitstekende bescherming tegen slijtage en vervuiling. De onderhoudskosten worden verlaagd en de productiviteit wordt verbeterd. Ideaal voor gebruik op veel belopen vloeren, waar reguliere emulsies veel onderhoud nodig hebben. Geschikt voor toepassing met zowel de traditionele methoden, als met TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed is een ergonomische wasverdeler die zorgt voor hoogwaardige kwaliteit van de afwerking en bovendien eenvoudig in gebruik is. De productiviteit van het aanbrengen van de vloeremulsie wordt verbeterd, terwijl het gebruik van chemicaliën en verpakkingsmateriaal wordt verminderd. Door TASKI ProSpeed kan verbruik van het product worden gecontroleerd terwijl de vloer van een kwalitatief hoogstaande egale afwerking wordt voorzien.

Eigenschappen


- Beschermende hoogglans laag
- Hard, duurzaam en goed bestand tegen slijtage
- Uitstekende hechting op de meeste vloeren
- Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)
- Makkelijk te herstellen

Voordelen

- Voorziet de vloer van een duurzame hoogglans laag, houdt het oorspronkelijke karakter van de vloer in stand
- Zeer goede weerstand tegen schop- en hakstrepen en vuil, zelfs bij intensief loopverkeer
- Excellente hechting op bijna alle vloersoorten zoals vinyl, linoleum en kurk. Spreid gelijkmatig uit voor perfecte egale laag
- Gegarandeerd slip-valpreventie en veiligheid voor uw werknemers en klanten
- Universeel te onderhouden
- Geschikt voor toepassing met de traditionele mopmethode of met standaard wasverdelers
- Kies de ProSpeed wasverdeler om verzekerd te zijn van uitstekende resultaten. Deze tool heeft bewezen vermoeidheid van de gebruiker te verminderen

Gebruiksaanwijzing

1. Behandel alleen gestripte en grondig gespoelde en volledig droge vloeren. Behandel poreus en beschadigde vloeren met een van de Diversey's floor sealers voorafgaand aan het aanbrengen.
2. Bij gebruik met de TASKI ProSpeed vloerpolijstapplicator, lees de instructie handleiding en productlabel voor installatie en applicatieprocedures voorafgaand aan applicatie.
3. Giet het product spaarzaam op de vloer en verdeel het gelijkmatig terwijl het nog nat is in overlappende banen van 1-1,5m. Laat volledig drogen (20-30 minuten) voor op dezelfde manier extra lagen aan te brengen. Breng twee lagen aan op niet-poreuze, gladde vloeren. Bij poreuze vloeren zijn meestal drie lagen voldoende.
4. **Linoleum:** Nadat de eerste laag is opgedroogd, strijkt u de linoleumvloer glad met een éénschijfsmachine. machine uitgerust met een blauwe pad, vervolgens vochtige dweil en volledig laten drogen voordat u extra lagen aanbrengt.
5. **Topstrippen en opnieuw coaten:** Gebruik een Diversey-vloerstripper om één laag polijstmiddel te verwijderen en vuile oplossing op te nemen met een schrobzuigmachine of waterzuiger. Laat volledig drogen en breng extra laag(en) aan.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Eternum

F2e

Dosering

Klaar voor gebruik, geen verdunning nodig.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*

Toepassing

Behandel alleen diep gereinigde, grondig gespoelde en volledig droge vloeren.

Niet verdunnen of mengen met andere stoffen. Niet gebruiken op gestructureerd plastic (vinyl met kussens) en niet-verzegeld hout of kurk.

Vraag advies voor gebruik op geprofileerde/noppen rubberen vloeren. Niet buitenshuis of in natte zones gebruiken.

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Melkachtig Wit Vloeistof

Geur: Product specifiek

pH waarde (onverdund): ~ 9

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Goedkeuringen

Getest volgens ASTM D-2047 op slipweerstand.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7512694	TASKI Jontec Eternum 2x5L W1+	Klaar voor gebruik

www.diverse.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 04/08/2021 nl-BE (P87305)