



# TASKI® Jontec Plaza

F2i

## Verzegelaar/hogglansemulsie voor stenen vloeren 2 in 1

### Omschrijving

Hoogglans vloeremulsie speciaal om stenen vloeren zoals terrazzo, ongeglazuurde tegels, keramiek en marmer te beschermen. Het product levert een zeer goede hechting op de meeste stenen vloeren, waardoor de toepassing van een separate verzegelaar niet nodig is. Het product kan worden toegepast om op poreuze vloeren met één laag de poriën op te vullen, of door meerdere lagen op te zetten om het glansniveau en het aanzien van stenen vloeren te verfraaien.

### Eigenschappen

- Voorziet de vloer van een warme glanzende beschermlaag
- Bestand tegen loopverkeer
- Speciale formulie die vergeling tegengaat
- Zeer goede hechting op stenen vloeren
- Slipbestendig volgens de internationale standaard (ASTM D-2047)

### Voordelen

- Beschermt de vloer tegen slijtage en vereenvoudigt onderhoud van de vloer.
- Goed bestand tegen schop- en hakstrepen.
- Vergeelt niet onder invloed van UV-licht en levert een uniforme uitstraling.
- Kan worden toegepast op de vloer als poriënvuller, als verzegelaar door middel van meerdere lagen van verschillende glanzende vloeremulsies, of als meerlaags systeem voor een hoogglans afwerking. Goed bestand tegen loopverkeer.
- Garandeert veiligheid voor uw werknemers, patiënten en klanten.


### Dosering

TASKI Jontec Plaza is gebruiksklaar. Geen verdunning vereist.

*\*Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*

### Toepassing

1. Uitsluitend gebruiken op gestripte, nagespoelde en volledig droge vloeren.
2. Giet het product over de vloer uit en verdeel direct met een geschikte wasverdeler in banen van 1-1,5 m, banen overlappen als de vloer nog nat is.
3. Breng één laag aan op poreuze vloeren om reiniging te vergemakkelijken, terwijl de eigenschappen van de vloer worden behouden.
4. Breng twee tot drie lagen aan om een warme, hoogglans beschermende laag te verkrijgen, die kan worden onderhouden met standaard onderhoudsmethoden (schrobzuigen, sprayreinen etc.) of één tot twee lagen als verzegelaar, om vervolgens een andere topcoat te gebruiken (voor bijvoorbeeld een matte of een zijdezachte uitstraling).
5. Na de laatste laag minimaal 60 minuten laten drogen alvorens de vloer te belopen.



© A.I.S.E



# TASKI® Jontec Plaza

# F2i

## Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken:	Melkwitte vloeistof
Geur:	Frisse geur
pH waarde (onverdund):	~ 9
pH waarde (verdund):	~ 9
Relatieve dichtheid (g/cm <sup>3</sup> ; 20°C):	≈ 1.03

*Bovenaangegeven gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.*

## Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

## Veilig gebruik

Behandel uitsluitend diep gereinigde, nagespoelde en volledig droge vloeren. Niet verdunnen of mengen met andere producten. Niet buiten of op natte plaatsen gebruiken. Niet gebruiken op geglazuurde keramische tegels. Niet bewaren of gebruiken bij temperaturen onder 5°C.

## Goedkeuringen

Getest op slijpbestendigheid volgens ASTM D-2047.

## Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7512698	TASKI Jontec Plaza 2x5L W1779	Klaar voor gebruik

[www.diverse.com](http://www.diverse.com)

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 20/08/2021 nl-BE (P99355)