



TASKI® Jontec Linobase

F2I

Verzegelaar voor linoleum vloeren

Omschrijving

Permanente verzegelaar voor linoleum vloeren. Renoveert oude en beschadigde vloeren en zorgt voor een perfecte hechting om verpoedering van de toplaag te voorkomen.

Eigenschappen

- Permanente verzegelaar met zeer goede vulkracht
- Vergroot de hechting van toplagen
- Bestand tegen alkalische reinigers

Voordelen

- Verzegt en beschermt nieuw linoleum, zodat het er vele jaren als nieuw uit blijft zien.
- Herstelt beschadigde en poreuze vloeren, zorgt voor een glad oppervlak en brengt de kleur terug, zelfs op oud, versleten en verbleekt linoleum.
- Geschikte basislaag (primer) voor het nadien aanbrengen van een nieuwe toplaag, voorkomt dat de vloeremulsielagen gaan verpoederen en verhoogt de duurzaamheid.
- Kan worden gereinigd en hersteld indien mechanisch beschadigd.

Dosering

Klaar voor gebruik. Geen verdunning vereist.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*

Toepassing

1. Breng het product spaarzaam aan op de vloer en verdeel het gelijkmatig met een applicator in overlappende stroken van 1 - 1,5 m breed, terwijl het product nog nat is.
2. Breng 2 lagen kruislings aan met een droogtijd van ten minste 45 minuten per laag.
3. Nadat de eerste laag is opgedroogd, maakt u het oppervlak glad met een eënschijfsmachine met een blauwe pad en klamvochtige mop.
4. Breng twee toplagen emulsie aan. Voor het beste resultaat, gebruik TASKI Jontec Linotop.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Linobase

F2I

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Melkwitte vloeistof
pH waarde (onverdund): ~ 8
pH waarde (verdund): ~ 8
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

Bovenaangegeven gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Behandel uitsluitend gestripte en grondig gereinigde vloeren die volledig droog zijn. Niet gebruiken op houten vloeren. Niet buiten of op natte plaatsen gebruiken.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7512706	TASKI Jontec Linobase 2x5L W1779	Manuele dosering

www.diverse.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 14/01/2022 nl-BE (P90998)