



TASKI® Jontec Deepstrip

F1j

Krachtige linoleumveilige stripper

Omschrijving

Krachtige stripper met oplosmiddelen voor de verwijdering van polymeren en opbouw van onderhoudsmiddelen van linoleumvloeren en andere waterbestendige harde vloeren.

Eigenschappen

- Oplosmiddelhoudende, licht alkalische stripper
- Speciaal voor de verwijdering van polymeer van linoleumvloeren
- Snelwerkend, laagschuimend

Voordelen

- Snelle en grondige verwijdering van polymeerlagen
- Veilig in gebruik op alle waterbestendige harde vloeren
- Licht geïmpregneerd voor een aangenaam gebruik

Dosering

TASKI Jontec Deepstrip moet verdund worden.

Emmerdosering: 20% (1L voor een 5L emmer), maximaal 50%*.

Een juiste dosering en temperatuur besparen kosten en minimaliseren de impact op het milieu.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*

Toepassing

1. Doseer het product in een met water gevulde tank/emmer.
2. Breng de oplossing op de vloer aan.
3. Laat minstens 5-10 minuten inwerken (oplossing niet laten indrogen.)
4. Schrob de vloer.
5. Neem de vervuilde oplossing op met een waterzuiger.
6. Spoel grondig na met schoon water.
7. Laat de vloer volledig drogen.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Deepstrip

F1j

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, lichtgele vloeistof
pH waarde (onverdund): < 10
pH waarde (verdund): < 10
Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.01

Bovenaangegeven gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Niet gebruiken op watergevoelige vloeren, zoals onbehandeld hout. Verwijder onmiddellijk gemorste oplossing van hout/geverfde oppervlakken met een natte doek. Vorstvrij bewaren. Test vooraf de materiaalbestendigheid op een kleine, onopvallende plaats.

Milieu-informatie

De oppervlakteactieve stoffen die in dit product worden gebruikt, zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de vereisten van de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en de daaropvolgende wijzigingen.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7513186	TASKI Jontec Deepstrip 2x5L W1	Manuele dosering

www.diverse.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 23/12/2021 nl-BE (P92426)