



TASKI® Jontec Futur

F1a

Krachtige vloerwasstripper

Omschrijving

Krachtige vloerwasstripper voor de verwijdering van vloerwassen en opbouw van onderhoudsmiddelen van alkalibestendige harde vloeren.

Eigenschappen

- Alkalisch, snelwerkend
- Goed bevochtigend en vuilopnemend vermogen
- Neutrale geur

Voordelen

- Snelle en effectieve verwijdering van vloeronderhoudsmiddelen van alkalibestendige harde vloeren zoals PVC, vinyl, steen, etc.
- Krachtige verwijdering van de zwaarste opbouw van onderhoudsmiddelen en zware vervuilingen
- Eenvoudig aan te brengen

Dosering

TASKI Jontec Futur moet verdund worden.

Dosering emmer: 8% (1L voor 10L), maximale dosering 20%.

Een correcte dosering en temperatuur besparen kosten en beperken de schadelijke gevolgen voor het milieu tot een minimum.

**Aanbevolen dosering bij optimale omstandigheden. Echter, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw Diversey commercieel vertegenwoordiger voor meer informatie.*

Toepassing

1. Doseer het product in een met water gevulde tank/emmer.
2. Breng de oplossing gelijkmatig aan.
3. Laat 5-10 minuten inwerken (niet in laten drogen).
4. Schrob daarna de vloer met een éénschijfsmachine uitgerust met de juiste pad.
5. Zuig de vervuilde oplossing op en spoel twee keer grondig na met schoon water.
6. Laat de vloer volledig drogen alvorens nieuwe lagen aan te brengen.



© A.I.S.E



TASKI® Jontec Futur

F1a

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Heldere, kleurloze vloeistof

pH waarde (onverdund): > 11

Relatieve dichtheid (g/cm³; 20°C): ≈ 1.07

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Alleen voor professionele gebruikers / specialisten.

Veilig gebruik

Niet gebruiken op alkaligevoelige vloeren, zoals linoleum, kurk en onbehandeld hout. Niet gebruiken op oplosmiddelgevoelige vloeren, zoals asfalt. Verwijder gemorst product direct met een natte doek van alkaligevoelige oppervlakken (zoals plinten, geveerde/gelakte oppervlakken). Test voor gebruik de materiaalbestendigheid.

Milieu-informatie

De in dit product gebruikte oppervlakte-actieve stoffen zijn biologisch afbreekbaar overeenkomstig de EG-richtlijnen 73/404/EEG en 73/405/EEG en de latere wijzigingen daarvan.

Beschikbare verpakkingen

Artikelnummer	Omschrijving	Systeem
7517390	TASKI Jontec Futur 2x5L W1779	Manuele dosering

www.diverse.com

© 2021 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. 17/08/2021 nl-BE (P99327)